PRODUKTDATABLAD
Versjon: Isbryter'n 060410

Isbryter'n 0,2 - 3,2 mm

Utarbeidet:	10. april 2006/KSH
Produkt:	Isbryter'n 0,2 - 3,2 mm.
Kvalitet:	Natriumklorid
Anvendelse:	Snø- og is-tinging.
Produktegenskaper:	Saltet setter hurtig i gang tineprosessen av is og snø. Produktet er klart til bruk, selv etter utelagring i kuldegrader (forutseter at det er skjermet for fuktighet). Steinsalt med lav fuktighet.

Kjemiske normalverdier:

NaCl (Tørr s.basis)	98,5 %	H_2O-fuktighet	0,3 %
Ca+Mg	0,30 %		
SO_4	0,70 %		
H_2O-uoppløsling	0,15 %		
		Antibake middel:	
		E535	70-100 mg/kg

Siktefraksjon:

< 5,0 mm	100,00 %
< 3,15 mm	95 ± 2 %
< 1,6 mm	55 ± 15 %
< 0,80 mm	25 ± 15 %
<0,16 mm	4 ± 1 %

Fysikalske data:

Kokepunkt	1461° C	Bulktetthet:	1 050-1 250 kg/m^3
Smeltepunkt:	801° C	Oppløslig i vann	359g/l (20° C)
Tetthet:	2,1615g/cm^3	Farve:	Hvit og lett grålig av mineraler

Koder / Varenummer:

EAN 1:	7038490025022
EC-NR:	231-598-3
CAS NR:	7647-14-5
EPD (KK)	
NKL:	

Emballasje:

Enhet:	Bulk. 1 000 kg, 25 kg og 4 kg sekk
Pall:	EUR pall: 42 x 25 kg

Referanse: esco - european salt company Gmbh & Co.KG, Germany/ Vesion 1.8 Printing 8.11.2005

Lagring: Lagres tørt og temperert.

Ved spørsmål, kontakt: GC Rieber Salt AS, Tlf.: 23 03 50 90, Fax: 22 19 77 07, e-Mail: salt.oslo@gcrieber.no

Tilhørende HMS Datablad: HMS datablad Isbryter'n - 060410