

PRODUKTDATABLAD

Versjon: Sjøsalt vei 080111

**Sjøsalt vei**

Utarbeidet:	11. januar 2008/KSH
Produkt:	Sjøsalt vei
Kvalitet:	Natriumklorid
Anvendelse:	Snø- og is-tinging.

Produktegenskaper: Effektivt tinemiddel, hurtig igangsettelse og god langtidseffekt. God dybdevirkning, hjelper isen til å løsne fra underlaget.

Kjemiske normalverdier:	NaCl (Tørr.s.basis)	≥ 98 %	H ₂ O-fuktighet	≤ 4 %
	SO ₄	< 0,5 %		
	H ₂ O-uopløsling	≤ 0,15%		
			Antibake middel:	
			E535	100 mg/kg

Siktfraksjon:	0,315 mm	≤ 5 %		
	6,3 mm	≤ 5 %		
	8 mm	< 1 %		

Fysikalske data:	Kokepunkt	1461° C	Bulk tetthet:	1,15 - 1,2 g/cm ³
	Smeltepunkt:	801° C	Oppløselig i vann	359g/l (20° C)
	Tetthet:	2,1615 g/cm ³	Farve:	Hvit

Koder / Varenummer:	EAN 1:	7038490025060 (25 kg)
	EC-NR:	231-598-3
	CAS NR:	7647-14-5
	EPD (KK)	
	NKL:	

Emballasje:	Enhet:	Bulk, 1000 kg og 25 kg sekk.
	Pall:	EUR pall: 42 x 25 kg

Referanse: Marine Salt, DR - specifications sels de mer - Version 2 - émis led 145/07/03 par MSLT

Lagring: Lagres tørt og temperert.

Ved spørsmål, kontakt: GC Rieber Salt AS, Tlf.: 23 03 50 90, Fax: 22 19 77 07, e-Mail: salt.oslo@gcrieber.no

Tilhørende HMS Datablad: HMS datablad N°4F100 Deicing - 060208